

**BIS Винты-шурупы нерж.**

монтаж к стене или перекрытию

(M 75 05)

**Свойства и преимущества**

- шестигранник между винтом и шурупом для точной регулировки
- материал: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

| Арт. №    | G   | L      | Lh   | Lm1  | PØ   | Уп.min |
|-----------|-----|--------|------|------|------|--------|
|           |     |        | (мм) | (мм) | (мм) |        |
| 626 7 805 | M8  | 50 mm  | 23   | 27   | 10   | 100    |
| 626 7 808 | M8  | 80 mm  | 35   | 35   | 10   | 100    |
| 626 7 810 | M8  | 100 mm | 50   | 40   | 10   | 100    |
| 626 7 812 | M8  | 120 mm | 50   | 40   | 10   | 100    |
| 626 7 816 | M8  | 160 mm | 45   | 50   | 10   | 50     |
| 628 7 006 | M10 | 60 mm  | 20   | 40   | 12   | 100    |
| 628 7 008 | M10 | 80 mm  | 40   | 40   | 12   | 100    |
| 628 7 012 | M10 | 120 mm | 50   | 40   | 12   | 50     |
| 628 7 016 | M10 | 160 mm | 60   | 50   | 12   | 50     |

**Комбинировать с**

- BIS Дюбель нейлоновый
- BIS Металлический распорный дюбель

