



## WLC Хомут со звукоизоляцией

для труб всех видов 9 - 224 мм М8 - М8/10

(А 05 66)



### Свойства и преимущества

- двухвинтовой хомут
- стопорное кольцо не позволяет винтам выпадать
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
- звукоизоляционный вкладыш из EPDM-резины, черный

Арт. №	D (мм)	D (")	DN (мм)	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	Fa,z (N)	Уп. min
339 1 012	9 - 12	1/8	6	M8	52	31	20	20 x 1,00	1 300	50
339 1 020	12 - 16	1/4	8	M8	55	34	21	20 x 1,00	1 300	50
339 1 023	17 - 23	3/8	10	M8	58	37	22	20 x 1,00	1 300	50
339 1 026	21 - 26	1/2	15	M8	63	42	25	20 x 1,00	1 300	50
339 1 030	26 - 30	3/4	20	M8	68	47	27	20 x 1,00	1 300	50
339 1 037	33 - 37	1	25	M8	75	54	31	20 x 1,00	1 300	50
339 1 046	40 - 46	1 1/4	32	M8	84	62	34	20 x 1,20	1 600	50
339 1 053	48 - 53	1 1/2	40	M8	90	71	39	20 x 1,20	1 600	50
339 1 059	53 - 59	-	-	M8	97	73	41	20 x 1,20	1 600	50
339 1 066	60 - 66	2	50	M8	104	77	43	20 x 1,20	1 600	50
339 1 077	67 - 77	-	-	M8/10	109	94	54	25 x 1,50	2 300	50
339 1 084	75 - 84	2 1/2	65	M8/10	124	108	61	25 x 1,50	2 300	50
339 1 093	83 - 93	-	-	M8/10	135	116	65	25 x 1,50	2 300	50
339 1 096	87 - 96	3	80	M8/10	138	122	68	25 x 1,50	2 300	50
339 1 104	94 - 104	- 90	-	M8/10	152	135	74	25 x 1,50	2 300	50
339 1 119	109 - 119	4	100	M8/10	155	144	79	25 x 1,50	2 300	25
339 1 135	122 - 135	-	-	M8/10	176	162	88	25 x 2,00	2 600	25
339 1 139	128 - 139	-	-	M8/10	178	165	90	25 x 2,00	2 600	25
339 1 148	135 - 148	5	125	M8/10	182	168	91	25 x 2,00	2 600	25
339 1 170	158 - 170	6	150	M8/10	210	202	107	25 x 2,00	2 600	15
339 1 205	194 - 205	-	-	M8/10	242	232	125	25 x 2,00	2 600	15
339 1 224	214 - 224	8	200	M8/10	262	251	128	25 x 2,00	2 600	15

