

## Соединительные элементы FFF из горячеоцинкованной стали



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Материал:** сталь S235 JR (материал № 10037) по DIN EN 10025
- **Покрытие:** горячее цинкование, не менее 45 мкм, по DIN EN ISO 1461

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	Количество в упаковке	
			[шт]
FFF 1 hdg.	537580		25
FFF 3L hdg.	537581		25
FFF 4 hdg.	537582		25
FFF 4T hdg.	537583		25
FFF 4D hdg.	537584		25


## Соединительные элементы FAF из горячеоцинкованной стали




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **Материал:** сталь S235 JR (материал № 10037) по DIN EN 10025
- **Покрытие:** горячее цинкование, не менее 45 мкм, по DIN EN ISO 1461


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




FAF 2/135° hdg.



FAF 2 hdg.



FAF 3 hdg.



FAF 4 hdg.

Тип	Артикул	Количество в упаковке	
			[шт]
FAF 2/135° hdg.	537579		25
FAF 2 hdg.	537576		25
FAF 3 hdg.	537577		25
FAF 4 hdg.	537578		25