



Хомут трубный НОМ SG V с гайкой и уплотнителем

Хомут фиксирует пластиковые и металлические трубы к горизонтальным, вертикальным и наклонным плоскостям. Используются при монтаже магистральных трубопроводов, паропроводов, дымоходов, систем спринклерного пожаротушения, кондиционирования, вентиляции и аспирации.



Тип хомута	двухвинтовой, двухэлементный
Материал	оцинкованная сталь

Технические характеристики

Резьба	Рабочий диаметр, дюйм-мм	Диаметр трубы, мм	Диаметр трубы, дюйм	Артикул
M8	1/8" (9-12 мм)	8-11	1/8"	255712
M8	1/4" (12-15 мм)	12-15	1/4"	250308
M8	3/8" (16-20 мм)	16-20	3/8"	251797
M8	1/2" (20-24 мм)	20-24	1/2"	241003
M8	3/4" (25-30 мм)	25-28	3/4"	258446
M8	3/4" (25-30 мм)	25-30	3/4"	237302
M10	1" (32-38 мм)	32-38	1"	271865
M8	1" (32-38 мм)	32-38	1"	241004
M10	1 1/4" (39-46 мм)	40-45	1 1/4"	271864
M8	1 1/4" (39-46 мм)	40-45	1 1/4"	237301
M8	1 1/2" (48-58 мм)	48-53	1 1/2"	245809
M8	1 3/4" (54-58 мм)	54-58	1 3/4"	247860
M10	2" (59-73 мм)	59-66	2"	252055
M8	2" (59-73 мм)	59-66	2"	242200
M8	2 1/4" (67-73 мм)	67-73	2 1/4"	245725
M10	2 1/2" (74-87 мм)	74-80	2 1/2"	250474
M8	2 1/2" (74-87 мм)	74-80	2 1/2"	242201
M10	3" (87-108 мм)	87-94	3"	241005
M8	3" (87-108 мм)	87-94	3"	255876
M10	3 7/8" (100-108 мм)	99-108	3 7/8"	255138
M8	3 7/8" (100-108 мм)	99-108	3 7/8"	251927
M10	4" (108-135 мм)	108-116	4"	245810
M8	4" (108-135 мм)	108-116	4"	251798
M10	6 1/4" (159-165 мм)	120-129	4 1/2"	255943
M10	5" (135-161 мм)	135-143	5"	242202
M10	6" (162-170 мм)	149-161	6"	242205
M12	6" (162-170 мм)	149-161	6"	253427
M10	6 1/2" (175-180 мм)	195-208	6 1/2"	255944
M10	8" (216-225 мм)	219-225	8"	242203

SNABLINE.COM

СНАБЖЕНИЕ КОМПАНИЙ



[8 \(800\) 222-46-12](tel:8(800)222-46-12)



zakaz@snabline.com