


MIT-SP Полиэстер, без стирола




Допуск ETA

Европейское Техническое
Свидетельство по опции 7 для
сжатой зоны бетона



Допуск ETA

Европейское техническое
свидетельство в соответствии с
ETAG 029 для использования в
кирпичной кладке



Установка

Чаще используется для
установки в кирпичную кладку





MIT-SP Полиэстер, без стирола




Свойства

- Европейское Техническое Свидетельство, опция 7 для сжатой зоны бетона, с арматурой и анкерной шпилькой
- Европейское техническое свидетельство в соответствии с ETAG 029 для использования в кирпичной кладке
- Не содержит летучих органических веществ в соответствии с законодательством Швейцарии и имеет сертификат A+ в соответствии с DEVL 1101903D / DEVL 1104875A
- LEED - Отчет о испытаниях
- Чаще используется для установки в кирпичную кладку
- Без запаха
- Цвет состава: серый
- Для внутреннего применения (оцинкованная сталь) и для наружного применения (нержавеющая сталь)



Применение


легкие стальные конструкции, рамы, ворота, козырьки, парапеты



Температуры

	-5+0°C	0+5°C	5+10°C	10+20°C	20+30°C	30+35°C	>35°C
Время схватывания в мин. (t_{gel})	90	45	25	15	6	4	2
Время отверждения в мин. (t_{cure})	6 h	3 h	2 h	80	45	25	20

Установка



Арт. №	Описание	Язык	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1710050	Картридж + 2 смесителя	DE/GB/FR/IT/PL	300	12	1152
17100500	Картридж + 2 смесителя	RU/CZ/SK/GB/HR/SLO/HU/BG/RO	300	12	1152

Используется с любым обычным пистолетом для герметика


Арт. №	Описание	Язык	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1710057	Картридж + 2 смесителя	DE/GB/FR/IT/PL	350	12	1152

Арт. №	Описание	Язык	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1710052	Картридж + 2 смесителя	DE/GB/FR/IT/PL	400	12	840
17100520	Картридж + 2 смесителя	RU/CZ/SK/GB/HR/SLO/HU/BG/RO	400	12	840

MIT-SP Полиэстер, без стирола, картридж 300 мл



MIT-SP Полиэстер, без стирола, картридж 350 мл



MIT-SP Полиэстер, без стирола, картридж 400 мл





MIT-KP MIT-SP 300 мл в пластиковом ящике (System-case)



40×30×32 cm



Арт. №	Упаковка (шт.)	Язык	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1710108	Картридж + 2 смесителя - 22шт. System-Case IV со вставкой для картриджей - 1 шт.	DE/GB/ FR/IT/PL	300	1	16

MIT-SP с MIT-S(r) и MIT-G(r) в соответствии с Техническим сертификатом 13/0032



	Диаметр отверстия (мм)	Мин. глубина установки (мм)	Глубина отверстия (мм)	Отверстие в закрепляемой пластине мм	Диаметр сетки	Мин. расстояние между анкерами (мм)	Мин. расстояние от края (мм)	Момент затяжки (Нм)
	d_0	h_{ef}	h_0	d_f	d_s	s_{min}	c_{min}	$T_{est\ max}$
M8	10	80	80	9	12	40	40	10
M10	12	90	90	12	14	50	50	20
M12	14	110	110	14	16	60	60	40
M16	18	125	125	18	20	80	80	60
M20	24	170	170	22	26	100	100	120
M24	28	210	210	26	30	120	120	150

MIT-SP с MIT-S(r) и MIT-G(r) в соответствии с Техническим сертификатом 13/0033



	Диаметр отверстия (мм)	Мин. глубина установки (мм)	Глубина отверстия (мм)	Отверстие в закрепляемой пластине мм	Диаметр сетки	Момент затяжки (Нм)
	d_0	h_{ef}	h_0	d_f	d_s	$T_{est\ max}$
Без сетки, M8	10	80	80	≤ 9	≥ 11	2
С сеткой, M8	12	80	85	≤ 9	≥ 14	2
Без сетки, M10	12	90	90	≤ 11	≥ 14	2
С сеткой, M10	16	85	90	≤ 11	≥ 18	2
Без сетки, M12	14	100	100	≤ 13	≥ 16	2
С сеткой, M12	20	85	90	≤ 13	≥ 22	2
Без сетки, M16	18	100	100	≤ 17	≥ 18	2