

Самосверлящие шурупы JT2/JF2

Сталь углеродистая

EJOT®

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-ST-2-6,0

с потайной головкой

Ø [мм]	Длина [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Кол-во в уп.	Наименование для заказа	Артикул
Резьба по всему шурупу					
6,0	40	0 - 27	200	JT2-ST-2-6,0x40	7 282 110 609
Длина резьбы 45 мм					
6,0	60	15 - 47	500	JT2-ST-2-6,0x60/45	7 282 119 609
6,0	80	15 - 67	100	JT2-ST-2-6,0x80/45	7 282 122 609
6,0	100	35 - 87	100	JT2-ST-2-6,0x100/45	7 282 123 609
6,0	120	55 - 107	100	JT2-ST-2-6,0x120/45	7 282 124 609
6,0	140	75 - 127	100	JT2-ST-2-6,0x140/45	7 282 125 609
Длина резьбы 65 мм					
6,0	80	15 - 67	100	JT2-ST-2-6,0x80	7 282 112 609
6,0	100	35 - 87	100	JT2-ST-2-6,0x100	7 282 113 609
6,0	120	55 - 107	250	JT2-ST-2-6,0x120	7 282 114 609
6,0	140	75 - 127	250	JT2-ST-2-6,0x140	7 282 115 609
6,0	160	95 - 147	200	JT2-ST-2-6,0x160	7 282 116 609
6,0	180	115 - 167	200	JT2-ST-2-6,0x180	7 282 117 609
6,0	200	135 - 187	200	JT2-ST-2-6,0x200	7 282 118 609



Сфера применения

- Крепление деревянных деталей на тонкостенные стальные и алюминиевые несущие конструкции

Свойства

- Углеродистая сталь SAE 1018 или аналогичная по свойствам
- Покрытие Climadur - высококачественное покрытие для улучшения защиты от коррозии (15 циклов теста Кестерниха, DIN 50018, 1997)

Технические характеристики

Глубина сверления $t_f + t_{II}$	1,0 + 1,0 мм
Головка	Внутренний шестигранник T25