

Самосверлящие шурупы JF3/JT3

Нержавеющая сталь А2 с закаленным стальным острым/ сверлящим наконечником

EJOT®

Самосверлящий шуруп EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-FR-12-5,5

с полукруглой выпуклой головкой

Ø [мм]	Длина [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
Уплотнительная шайба E11, Ø 11 мм					
5,5	40	11	500	JT3-FR-12-5,5x40-E11	3 595 669 318

Сфера применения

- Крепление стальных и алюминиевых волнообразных профильных листов на стальные несущие конструкции 4-10 мм
- Крепление алюминиевых волнообразных профильных листов на алюминиевые несущие конструкции 4-12 мм

Свойства

- Нержавеющая сталь А2 с закаленным сверлящим наконечником
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена

Технические характеристики

Глубина сверления $t_1 + t_2$	1,0 + 12,0 мм / 2,0 + 10,0 мм
Головка	Внутренний шестигранник T25



Самосверлящий шуруп EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-18-5,5

Ø [мм]	Длина [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
Уплотнительная шайба E16, Ø 16 мм					
5,5	55	0-18	500	JT3-18-5,5x55-E16	3 593 011 381

Сфера применения

- Крепление стальных, алюминиевых профильных листов на стальные несущие конструкции 4-16 мм
- Крепление алюминиевых профильных листов на алюминиевые несущие конструкции 4-18 мм

Свойства

- Нержавеющая сталь А2 с закаленным сверлящим наконечником
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена

Технические характеристики

Глубина сверления $t_1 + t_2$	1,0 + 18,0 мм / 2,0 + 16,0 мм
Головка	Шестигранник SW8

