

## Самосверлящие шурупы JF3/JT3

Нержавеющая сталь А2 с закаленным стальным острым/ сверлящим наконечником

**EJOT®**

### Самосверлящий шуруп EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-FR-2H-4,8

с полукруглой выпуклой головкой

Ø [мм]	Длина [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
<b>Уплотнительная шайба E 11, Ø 11 мм</b>					
4,8	19	0 - 4	1.000	JT3-FR-2H-4,8x19-E11	3 591 968 358

#### Сфера применения

- Для легких стальных и алюминиевых конструкций

#### Свойства

- Нержавеющая сталь А2 с закаленным сверлящим наконечником
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена
- С зоной без резьбы под головкой шурупа для крепления продольных стыков

#### Технические характеристики

Глубина сверления $t_1 + t_2$	1,0 + 1,0 мм
Головка	Внутренний шестигранник T25



### Самосверлящий шуруп EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-2-4,9

Ø [мм]	Длина [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
<b>Уплотнительная шайба E 14, Ø 14 мм</b>				
4,9	35	500	JT3-2-4,9x35-E14	3 593 509 321
4,9	70	250	JT3-2-4,9x70-E14*	3 597 009 321
<b>Уплотнительная шайба E 16, Ø 16 мм</b>				
4,9	35	500	JT3-2-4,9x35-E16	3 593 511 321
4,9	70	250	JT3-2-4,9x70-E16*	3 597 011 321

\*Резьба по всей длине шурупа

#### Сфера применения

- Для легких стальных и алюминиевых конструкций

#### Свойства

- Нержавеющая сталь А2 с закаленным сверлящим наконечником
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена
- Резьба согласно DIN 7998

#### Технические характеристики

Глубина сверления $t_1 + t_2$	2,0 мм
Головка	Шестигранник SW8

