

Самосверлящие шурупы JF3/JT3

Нержавеющая сталь А2 с закаленным стальным острым/ сверлящим наконечником

EJOT®

Самосверлящий шуруп EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-D-6H-5,5/6,3

Длина [мм]	Для сэндвич-панелей [мм]	Толщина соед. деталей [мм]	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
Уплотнительная шайба E16, Ø 16 мм					
67	35 - 40	30 - 48	250	JT3-D-6H-5,5/6,3x67-E16	3 554 511 372
87	42 - 60	37 - 68	200	JT3-D-6H-5,5/6,3x87-E16	3 556 011 371
107	52 - 80	47 - 88	200	JT3-D-6H-5,5/6,3x107-E16	3 556 111 371
127	72 - 100	67 - 108	150	JT3-D-6H-5,5/6,3x127-E16	3 556 211 371
147	92 - 120	87 - 128	150	JT3-D-6H-5,5/6,3x147-E16	3 556 311 371
167	112 - 140	107 - 148	150	JT3-D-6H-5,5/6,3x167-E16	3 556 711 371
197	140 - 170	137 - 178	100	JT3-D-6H-5,5/6,3x197-E16	3 559 711 372
237	170 - 210	166 - 218	100	JT3-D-6H-5,5/6,3x237-E16	3 559 611 372
267	200 - 240	196 - 248	100	JT3-D-6H-5,5/6,3x267-E16	3 559 911 372
Уплотнительная шайба E19, Ø 19 мм					
67	35 - 40	30 - 48	250	JT3-D-6H-5,5/6,3x67-E19	3 554 566 372
87	48 - 60	37 - 68	200	JT3-D-6H-5,5/6,3x87-E19	3 556 066 371
107	58 - 80	47 - 88	100	JT3-D-6H-5,5/6,3x107-E19	3 556 166 371
127	72 - 100	67 - 108	150	JT3-D-6H-5,5/6,3x127-E19	3 556 266 371
147	92 - 120	87 - 128	150	JT3-D-6H-5,5/6,3x147-E19	3 556 366 371
167	112 - 140	107 - 148	100	JT3-D-6H-5,5/6,3x167-E19	3 556 766 371
197	140 - 170	137 - 178	100	JT3-D-6H-5,5/6,3x197-E19	3 559 766 372
237	170 - 210	166 - 218	50	JT3-D-6H-5,5/6,3x237-E19	3 559 666 372
267	200 - 240	196 - 248	50	JT3-D-6H-5,5/6,3x267-E19	3 559 966 372
Уплотнительная шайба E22, Ø 22 мм					
67	35 - 40	30 - 48	200	JT3-D-6H-5,5/6,3x67-E22	3 554 513 372
87	48 - 60	37 - 68	150	JT3-D-6H-5,5/6,3x87-E22	3 556 013 371
107	58 - 80	47 - 88	150	JT3-D-6H-5,5/6,3x107-E22	3 556 113 371
127	72 - 100	67 - 108	100	JT3-D-6H-5,5/6,3x127-E22	3 556 213 371
147	92 - 120	87 - 128	100	JT3-D-6H-5,5/6,3x147-E22	3 556 313 371
167	112 - 140	107 - 148	100	JT3-D-6H-5,5/6,3x167-E22	3 556 713 371
197	140 - 170	137 - 178	100	JT3-D-6H-5,5/6,3x197-E22	3 559 713 372
237	170 - 210	166 - 218	50	JT3-D-6H-5,5/6,3x237-E22	3 559 613 372
267	200 - 240	196 - 248	50	JT3-D-6H-5,5/6,3x267-E22	3 559 913 372

Примечания по заказу: Другие длины по запросу.

Сфера применения

- Крепление сэндвич-панелей на стальные несущие конструкции 1,5-5 мм

Свойства

- Нержавеющая сталь А2 с закаленным сверлящим наконечником
- Уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена
- С зоной без резьбы под головкой шурупа
- Поддерживающая резьба

Технические характеристики

Головка	Шестигранник SW8
Ø шурупа	5,5 мм
Ø поддерживающей резьбы	6,3 мм

