

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОДУКТ

Самосверлящий шуруп EJOT® SAPHIR JT2-S-25-6,3



Ø мм	Длина мм	Толщина скрепляемых материалов, мм	Количество в упаковке	Наименование для заказа	Артикул
6,3	165	65-100	100	JT2-S-25-6,3x165-V19	3811622997
6,3	185	85-120	100	JT2-S-25-6,3x185-V19	3811822997
6,3	215	115-150	100	JT2-S-25-6,3x215-V19	3812522997
6,3	265	165-200	100	JT2-S-25-6,3x265-V19	3812622997
6,3	325	215-260	100	JT2-S-25-6,3x325-V19	3813222997

Сфера применения

- Крепление сэндвич-панелей на стальные несущие конструкции 4-25 мм
- Сверление высокопрочной легированной стали 09Г2С

Свойства

- Толщина сверления 4,0-25,0 мм
- Углеродистая сталь SAE 1018 или аналогичная по свойствам, антикоррозийное покрытие Climadur -высококачественное покрытие для улучшения коррозионной стойкости (15 циклов по Кестернику согласно DIN 50018.1997)
- Уплотнительная EPDM-шайба из оцинкованной или нержавеющей стали
- Уплотнительная шайба предварительно насажена
- Увеличенная до 5 мм высота головки самореза

Технические характеристики

Головка	шестигранник SW8
---------	------------------

