

### Угловая консоль (горячее цинкование — HDG) MQW-S-F

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Сборка каркасов и конструкций
- Крепление к стенам, полам и перекрытиям
- Соединение профилей

#### ПРЕИМУЩЕСТВА



- Быстрая установка
- Универсальность: всего несколько элементов для всех задач
- Простота установки

#### Технические данные

Состав материала	S235JR — DIN EN 10025
Покрытие	Горячеоцинк., толщина покрытия 56 мкм — ASTM A153
Толщина материала	4 мм

1

Наименование	Уголок	Вес, г	Согласования	Упаковка	Номер артикула
MQW-S/1-F	90°	460		10	304180*
MQW-S/2-F	90°	1180	Согласование VDS G4960058, согласовано Российским морским регистром судоходства (08030000), согласовано GL (19375-11HN)	10	304181



\* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.

Приложение нагрузки	Наименование	F1, кН		F2, кН		M1, Нм		M2, Нм	
		профиль 1	профиль 2	профиль 1	профиль 2	профиль 1	профиль 2	профиль 1	профиль 2
	MQW-S/1-F	5,4	8	5	5	190	190	190	190
	MQW-S/2-F	5,4	8,1	5,4	6	560	560	560	560

Профиль 1: Все HDG консоли Профиль 2: Все HDG plus консоли  
Указанные значения нагрузок являются характеристическими. Коэффициент безопасности 1,4

### Уголок монтажный (горячее цинкование — HDG) MQW 45°/135°-F

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Сборка конструкций
- Соединение профилей


#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая установка
- Универсальность: всего несколько элементов для всех задач
- Возможность предварительной установки фиксирующей монтажной гайки MQN-F

#### Технические данные




Состав материала	S235JR — DIN EN 10025
Покрытие	Горячеоцинк., толщина покрытия 56 мкм — ASTM A153
Толщина материала	4 мм

Наименование	Уголок	Вес, г	Согласования	Упаковка	Номер артикула
MQW-3/45-F	45°	155	Согласовано Российским морским регистром судоходства (08030000), согласовано GL (19375-11HN)	20	304173*



\* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.

Наименование	Уголок	Вес, г	Согласования	Упаковка	Номер артикула
MQW-3/135-F	45°	210		10	304179*
MQW-2/45-F	45°	354		10	304178*
MQW-8/45-F	45°	410		10	304176*



\* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.

Приложение нагрузки	Наименование	F1, кН		F2, кН	
		профиль 1	профиль 2	профиль 1	профиль 2
	MQW-3/135-F	3	4,5	3	3
	MQW-3/45-F	4,2	6,3	2,5	2,5
	MQW-8/45-F	5,4	8,1	5	5
	MQW-2/45-F	3	3	1,1	1,1

Профиль 1: Все HDG консоли Профиль 2: Все HDG plus консоли  
Указанные значения нагрузок являются характеристическими. Коэффициент безопасности 1,4

## Опорный элемент (горячее цинкование — HDG) MQP-1-F

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Крепление профилей к любому базовому материалу

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая универсальность применения
- Надежность и простота использования
- Для крепления монтажных профилей к любым материалам

### Технические данные

Состав материала	S235JR — DIN EN 10025
Покрытие	Горячеоцинк., толщина покрытия 56 мкм — ASTM A153
Толщина материала	4 мм